

MADE IN GERMANY

Gültig bis 31.12.2021

FINGERSCANNER „ENTRASYS+ FD“

Mit dem **ENTRASYS+ FD** bietet wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- Moderner Stripe-Sensor mit hoher Prozessorleistung sorgt für sehr schnelle und hohe Erkennungsrate (Falschabweisungsrate nahe Null)
- Intuitive Navigationsfunktion/-führung: einfache Bedienung durch strukturierte, menügeführte Zugangsverwaltung
- Mehr Komfort: bis zu 4 Kanäle ansteuerbar mit der Frequenz FM 868,95 MHz (z. B. Haustür, Torantrieb, Beleuchtung, Alarmanlage,...)
- Speicherung von ca. 50–80 Fingern, davon 9 Administratoren*, Manipulationsschutz: nur „lebende“ Finger bekommen Zutritt; kein Umgehen durch Fake-Finger o.ä. möglich
- Verschlüsselte und übertragungssichere Funkverbindung zwischen Fingerscanner in der Türe und Funkempfänger im Türprofil; kein Kurzschließen oder Überbrücken möglich
- Gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke auch bei Abwesenheit des betreffenden Nutzers möglich; dadurch schnelle Reaktion auf neue Situationen und Verhinderung von unbefugtem Betreten sichergestellt
- Jedes **ENTRASYS+ FD** hat einen individuellen Master-PIN: im Notfall (z. B. Ausfall aller Admins) ist ein Zugriff auf die Programmierung/Verwaltung trotzdem möglich

- Ideal für den Einsatz mit gängigen Motorschlössern und E-Offnern; passend auch für Automatikschlösser

Alternativ: **ENTRAcode+**

- 1:1 austauschbar; sicher durch Codeeingabe

*Abhängig von der Komplexität der Fingerabdrücke.



Einscannen und das Produktvideo anschauen



ENTRASYS+ FD



ENTRAcode+

BEQUEMES ÖFFNEN SCHON VON WEITEM



Pearl 4-Befehl Handsender



Slider 4-Befehl Handsender



DE-DE - 11/20 Druckfehler, Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten.

EXKLUSIV
WIRTH
FENSTERTECHNIK GMBH

Wirth Exklusiv Fenstertechnik GmbH
Friedrich-Hecker-Allee 2
68753 Waghäusel

Tel.: 07254/93990
Fax.: 07254/9399-20 oder -25
info@wirth-exklusiv.de
www.wirth-exklusiv.de

EXKLUSIV
WIRTH
FENSTERTECHNIK GMBH

KOMPAKT
ALUMINIUM-HAUSTÜREN
MIT EINSATZFÜLLUNG



Oberlichter möglich, Preis auf Anfrage

DIGITALER TÜRSPION

Die bessere und sichere Alternative zum Spiegelspiegel.

- + Sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
- + Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- + Geeignet für den Außenbereich
- + **Schutzklasse IP 65:** Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- + Klares Bild auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- + Sichtwinkel ca. 110°

- + Mit aufgesetztem Monitor

- + Keine Aufnahmefunktion Preise auf Anfrage!



Grote Linse Schutzklasse IP65



Aufgesetzt für Kompakt



U_f-WERTE BIS ZU
1,15 W/M²K

Türfüllung aus Aluminium
Stärke 42 mm
Profilsystem Symphonie oder Arcade



Profilsystem Arcadé
(Türrahmen eckig*)



Profilsystem Symphonie
(Türrahmen abgerundet)

ODER

+ Dreiregelhakenschluss für optimalen Einbruchschutz



+ 3 Türbänder
dreidimensional
einstellbar
+ Farbe EVi silbereloxiert
(bei RAL 8077 Bänder in
dunkelbronze eloxiert)

+ 3-fach Verglasung P4A / WSG außen, Klarglas, Mastercarré oder
Satinato weiß mittig, Sicherheitsglas VSG 6 mm innen
(Modelle E 16 und 17 ausschließlich mit Motivverglasung)



Klarglas



Mastercarré weiß



Satinato weiß



Motivverglasung nur E 16+17

+ 7 trendstarke RAL-Farben in Feinstruktur matt

EFFEKTLACK RAL 703	GRAUALUMINIUM RAL 9007	WEISSALUMINIUM RAL 9006
ANTHRAZITGRAU RAL 7016	WEINROT RAL 9005	BRAUN RAL 8077
VERKEHRSSWEISS RAL 9016		

+ Niedrige U_f-Werte - top wärmedämmt
+ Nach DIN EN 1627 - RC 2 geprüft
+ Wendeschlüssel Profizylinder mit 5 Schlüsseln



+ Stangengriff wahlweise in 14030 Edelstahl
matt, 800 mm mit Schrägkonsolen oder
Wechselgarnitur Berlin/ Drückergarnitur Berlin
in EVi silbereloxiert, optional Stangengriff
15180**, 1.600 mm mit 3 geraden Konsolen -
gegen Aufpreis



+ Innendrücker in EVi silbereloxiert (bei RAL
8077 Drücker in dunkelbronze eloxiert)



(*Türrahmen bündig mit Flügelprofil / **bei Modell 18/19/20 nicht möglich)

KOMPAKT AUSSTATTUNG



E 1
U_f-Wert 1,23
Farbe Verkehrsweiss
Mindestmaß= 800 x 1900 mm



E 5
U_f-Wert 1,23
Farbe Effektlack
Mindestmaß= 800 x 1900 mm




E 10
U_f-Wert 1,23
Farbe Graualuminium
Mindestmaß= 800 x 1900 mm



E 11
U_f-Wert 1,23
Farbe Weinrot
Mindestmaß= 800 x 1900 mm



E 16
U_f-Wert 1,23
Farbe Anthrazitgrau
Mindestmaß= 800 x 1900 mm
Nur Motivverglasung möglich



E 17
U_f-Wert 1,23
Farbe Braun
Mindestmaß= 800 x 1900 mm
Nur Motivverglasung möglich



E 18
U_f-Wert 1,23
Farbe Verkehrsweiss
Mindestmaß= 1100 x 1900 mm



E 19
U_f-Wert 1,23
Farbe Weissaluminium
Mindestmaß= 900 x 1900 mm



GANZGLASFÜLLUNG
E 20
U_f-Wert 1,16
Farbe Anthrazitgrau
Mindestmaß= 700 x 1900 mm



E 21
U_f-Wert 1,15
Farbe Verkehrsweiss
Mindestmaß= 700 x 1900 mm



E 23
U_f-Wert 1,23
Farbe Effektlack
Mindestmaß= 800 x 1900 mm



E 30
U_f-Wert 1,23
Farbe Anthrazitgrau
Mindestmaß= 800 x 1900 mm

SEITENTEILE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN

3-fach Verglasung P4A / WSG Klarglas außen / Klarglas, Mastercarré, Satinato oder Motivglas mittig / Sicherheitsglas VSG 6 mm innen.
Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (passend zu E 16 + 17), keine Änderung der Motivteilung möglich.



Schmales Seitenteil:
Maße bis 600 x 2240 mm
U_f-Wert 0,86



Breites Seitenteil:
Maße bis 1000 x 2240 mm
U_f-Wert 0,86


Ab einer Gesamtgröße von 2.150 mm x 2.240 mm bzw. 1.750 mm x 2.750 mm wird die Verglasung lose in einem Holzverschlag geliefert
- Aufpreis 98,- € inkl. MwSt.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Maximalmaß standard: 1.150 x 2.240 mm
- Bei Türen mit zwei Seitenteilen am Stück gefertigt beträgt das Maximalmaß der Tür in der Breite 1.120 mm
- Bei Türen mit Oberlicht am Stück gefertigt beträgt das Maximalmaß der Tür in der Höhe 2.210 mm
- Keine Übergröße möglich
- Zierrahmen in Edelstahloptik auf der Außenseite
- Türen in allen abgebildeten 7 Trendfarben, einfarbig innen und außen zum gleichen Preis (2-farbig — außen: eine der 7 Trendfarben; innen: RAL 9016 weiß Feinstruktur matt — gegen Aufpreis)
- ohne Montage
- weiteres Zubehör auf Anfrage

HINWEIS

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1100 x 2100 mm. Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner, bzw. größer.



Beispiel Höhen:
2006 mm 2240 mm



EINBRUCHSCHUTZ

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas.